

MOTO GEAR OIL 80W90



Lubricante extrema presión especialmente desarrollado para las cajas de cambio de las motos de 4 tiempos.

UTILIZACION

Aplicación moto

MOTO GEAR OIL 80W90 está recomendado para su uso durante todo el año, aún en las condiciones más severas. Formulación adaptada a las cajas de cambio mecánicas de las motos de 4 tiempos.

PRESTACIONES

 Bases minerales seleccionadas MOTO GEAR OIL 80W90 es un lubricante con bases minerales seleccionadas.

Grado

GRADO SAE: 80W90 recomendado por los grandes constructores de motos de 4 tiempos

• API GL5

MOTO GEAR OIL 80W90 cumple los mas altos niveles de la norma internacional **API** exigida por los fabricantes de motos de 4 tiempos.

VENTAJAS CLIENTES

• Buen mantenimiento de los engranajes

Propiedades extrema presión y antidesgaste que permiten un buen mantenimiento de los engranajes bajos fuertes cargas y choques repetidos.

Resistencia

Gran resistencia a la alteración, garantizando la estabilidad de las prestaciones.

• Anti-corrosión

Propiedades anticorrosión sobre cobre y acero.

• Todas las temperaturas

Buen índice de viscosidad y punto de congelación, garantizando una buena lubricación a todas las temperaturas. Buena estabilidad térmica.

No ataca las juntas

Neutralidad con respecto a las juntas Poder anti-espumante.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS MOTO GEAR OIL 80W90

Grado SAE 80W-90

Densidad a 15 °C 0,9

Viscosidad cinemática a 40 °C 144 mm2/s (Cst) Viscosidad cinemática a 100 °C 15 mm2/s (Cst)

Punto de congelación -27 °C

Los valores indicados se dan a título meramente informativo

TOTAL ESPAÑA, S.A.U. Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

MOTO GEAR OIL 80W90 Mayo 2003 / Octubre 2010

